

CITIZEN

Imprimir - Aplicar - Hecho

Solución de impresión líder en el mercado y ecológica para PDV

La nueva CT-S601IIR

La impresora CT-S601IIR, una versión nueva y especial de la conocida CT-S601I, llega como modelo sin delineador que imprime etiquetas autoadhesivas y reutilizables con salida superior y ha sido diseñada para cubrir diversas aplicaciones.

Ecológicas

La CT-S601IIR, que produce rollos de etiquetas económicos y continuos, también destaca por sus capacidades ecológicas que lideran el mercado. La nueva impresora, que ofrece a los usuarios una significativa reducción de los residuos, permite obtener etiquetas sin delineador y es compatible con soportes de impresión MAXStick®. Asimismo, gracias a su capacidad de ajustar la longitud de impresión al contenido requerido, la CT-S601IIR reduce aún más la cantidad de residuos.

Fuente de alimentación interna

Todas las impresoras de 80mm para PDV de Citizen ofrecen una fuente de alimentación interna.



CT-S601IIR

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Aplicaciones



Disponible en un elegante color negro o marfil clásico

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Adaptable de interfaces opcionales como USB, LAN, WiFi y Bluetooth, entre otros

Especificaciones

CT-S601IIR

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Mobile-POS ready



La nueva impresora es capaz de producir etiquetas sin delineador de forma muy rápida con un ancho de hasta 83 mm y con una velocidad de 175 mm por segundo a 203 ppp

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Modelo	CT-S601IIR
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	175 mm/s
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 83 mm
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	65 µm a 90 µm
Sensor del medio de impresión	Fin de papel
Interfaz principal	Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional
Interfaz	Paralelo (compatible IEEE 1284), Serie (compatible RS-232C), USB, WLAN premium, Ethernet (SEH), Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta, Ethernet, Ethernet + USB host, USB 2.0, USB alimentado
Fuente de alimentación	100 – 240V, 50-60 Hz, fuente de alimentación externa (suministrada) o 24V CC
Fiabilidad	100 millones de pulsos, 75 km
Panel de control	Botón de alimentación y 3 LED
Emulaciones (idiomas)	ESC/POST™
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Dimensiones (An x F x Al) y peso	145x192x148 mm, 2kg, versión CC 145x192x120, 1,6 kg
Cortadora	Tipo guillotina, parcial
Estándares de EMC y seguridad	CE, UL, TUV, C-UL, FCC clase A, VCCI

CITIZEN

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

CT-S601IIR

**PDV, Impresora de recibos (térmica
de 3 pulgadas / 80mm)**