

CITIZEN

Impresión de alta velocidad para PDV, con control de pantalla de LCD

Líder de su clase minorista



Pantalla LCD

La primera impresora para PDV del mercado con pantalla LCD para facilitar su configuración y manejo. Numerosas opciones de ajuste e información de estado en color o mensajes de error.

¿Tiene prisa?

Con sus 300mm/s, la CT-S801II es la impresora para PDV más rápida del mercado.

Mantenimiento sin herramientas

¿Atasco de papel? Ningún problema para la CT-S801II. La cortadora se libera de manera automática con una sola mano, sin necesidad de herramientas. La cortadora cuenta con una vida útil de larga duración, y si es necesario su reemplazo se logra tan sólo en 30 segundos gracias a su diseño por encaje.

CT-S801II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Kiosco
- Cocina
- Comercio minorista



Rápida, fiable y fácil de usar.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Especificaciones



Completa gama de interfaces opcionales, incluyendo Bluetooth® (compatible con Apple™ y Android™).

CT-S801II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado
- Clasificación ENERGY STAR®
- Tamaño reducido
- Embalaje reciclable
- Modos de impresión, reposo y espera
- Mantenimiento sin herramientas



Impresión de alta velocidad con facilidad de uso.

Modelo	CT-S801II
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	300 mm/s
Ancho de impresión (máximo)	45 / 48 / 52 / 54 / 64 / 68 / 72 / 80 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	58 / 60 / 80 / 82,5 mm
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	65 a 75 µm o 75 a 85 µm
Interfaz principal	Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional
Interfaz	Ethernet + USB host, WLAN premium, Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta, Serie (compatible RS-232C), Paralelo (compatible IEEE 1284), USB, USB con concentrador, USB alimentado
Fuente de alimentación	110 - 240 V, 50/60 Hz
Fiabilidad	200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes
Emulaciones (idiomas)	ESC/POST™
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Dimensiones (An x F x Al) y peso	145x192x148 mm, 2kg, versión CC 145x192x120, 1,6 kg
Cortadora	Tipo guillotina, total y parcial
Garantía	2 años incluyendo cabezal y cortadora
Estándares de EMC y seguridad	CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A, VCCI

CITIZEN

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

CT-S801II

**PDV, Impresora de recibos (térmica
de 3 pulgadas / 80mm)**